

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Z/01 VSTUPNÍ BRANKA

UMÍSTĚNÍ	POPIS VÝROBKU	POPIS MATERIÁLU	KOTVENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ROZMĚR	POČET (ks)
stávající oplocení	Dvoukřídlá uzamykatelná vstupní branka s otvíravými dvířky z tenkostěnných uzavřených ocelových profilů a výplní z pletiva.	ocelové prvky dle výběru investora	do základové patky	Nátěr na ocel - 1x základní nátěr, 2x vrchní polomatný nátěr v odstínu stávajícího plotu	cca 1,6x1,55m, trubky dle stávající konstrukce oplocení	1

POZNÁMKA: Typ výplně a kování dle výběru investora.  
Výplň vzhledově stejná s napojením na stávající plot.  
Návaznost na konstrukci stavby a přesné rozměry budou stanoveny výrobní dokumentací dodavatele. Před zpracováním výrobní dokumentace a zadáním zámečnických výrobků do výroby je nutno dodavatelem ověřit rozměry navazujících konstrukcí na stavbě.

Z/02 KONSTRUKCE PRO NAPOJENÍ NA OKOLNÍ PLOT

UMÍSTĚNÍ	POPIS VÝROBKU	POPIS MATERIÁLU	KOTVENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ROZMĚR	POČET (ks)
stávající oplocení	Neotevíravá konstrukce pro napojení na stávající oplocení, ukončená plotovým sloupkem z ocelové trubky	ocelové prvky dle výběru investora	do základové patky	Nátěr na ocel - 1x základní nátěr, 2x vrchní polomatný nátěr v odstínu stávajícího plotu	cca 0,35*1,55, trubky dle stávající konstrukce oplocení	2

POZNÁMKA: Vzhledově bude neotevíravá část shodná se vstupní brankou a ostatními zámečnickými konstrukcemi v plotu.  
Plotový sloupek bude totožný se stávajícími sloupky ve stávajícím oplocení.  
Návaznost na konstrukci stavby a přesné rozměry budou stanoveny výrobní dokumentací dodavatele. Před zpracováním výrobní dokumentace a zadáním zámečnických výrobků do výroby je nutno dodavatelem ověřit rozměry navazujících konstrukcí na stavbě.

Z/03 OPLOCENÍ MULTIFUNKČNÍHO HRŠTĚ (SO.03a)

UMÍSTĚNÍ	POPIS VÝROBKU	POPIS MATERIÁLU	KOTVENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ROZMĚR	POČET (ks)
hřiště SO.01	Oplocení s ochrannou sítí okolo multifunkčního hřiště v. 4,0m, celková délka 126,5m. Sloupky ocelové tenkostěnné trubky 114,3x3,6mm se zemními pouzdry, diagonální vzpěry, vč. prvků pro ukotvení sítí. Spodní část fošinkové hrazení do výšky 1,3m, nad ním polypropylenová síť s ocelovou výztuží (exteriérová) oko 50x50mm do výšky 2m (celková výška sítě 700mm), nad tímto oplocení z pletiva do výšky 4m (celková výška pletiva 2m). Součástí oplocení 2x vstupní branka mezi sloupky š. 1,7m a 1,6m- ocelová se polypropylenovou sítí s ocelovou výztuží oko 50x50mm, klika/zapuštěná klika, mech. zadbavací zámek s cylindrickou vložkou.	ocelová trubka bežešvá hladká kruhová, oplocení polypropyleno vá síť (v=700mm), pletivo (v=2m)	sloupek zabetonován do základové patky či opěrné zdi z prolévacích tvárnic do hloubky min. 500mm, sloupky cca 3m od sebe	ocelové konstrukce žárově zinkované barva šedá, barevnost sítí dle volby investora (ref. šedá), dřevěné konstrukce viz. Tabulka truhlářských výrobků	h.h. sloupku cca 4,05m nad úrovní terénu (45ks), délka pole cca 3m, celková výška oplocení 4m (1,3m pevné hrazení, 0,7m polypropylen.sítě, 2m pletivo); celková délka oplocení 126,5 m, vnější průměr trubky 114,3 mm, tloušťka stěny 3,6 mm	1

POZNÁMKA: Dodávkou komplet řešení ochranného oplocení.  
Přesné provedení a požadavky na základové konstrukce dle konkrétního výrobce.  
Do 1,3m výšky oplocení bude fošinkové hrazení-pevné hrazení z dřevěných impregnovaných prken se zkosenými hranami - viz. Tabulka truhlářských výrobků  
Z vnitřní strany hřiště bude na branku osazena zapuštěná klika (minimalizace rizika zachycení oděvu za vystupující části).  
Statické posouzení typového výrobku (zatížení větrem, sněhem, zavětrování konstrukce apod.) provede dodavatel výrobku v rámci dodavatelské dokumentace.  
Návaznost na konstrukci stavby a přesné rozměry budou stanoveny výrobní dokumentací dodavatele. Před zpracováním výrobní dokumentace a zadáním zámečnických výrobků do výroby je nutno dodavatelem ověřit rozměry navazujících konstrukcí na stavbě.