

Rozvodná síť a napětí 3 + PE + N AC 50Hz 230/400V TN-S  
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41

Ochrana před dotykem neživých částí -

základní - samočinným odpojením od zdroje

zvyšená - samočinným odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním

Barevné označení kabelů dle ČSN 330165

Uložení kabelu musí odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000-5-52

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN

NAVRHOVANÁ TRASA PŘELOŽKY

OCHRANNÁ OPATŘENÍ VIZ POPIS



STAVEBNÍ OBJEKT SO 16  
K.Ú. KOBYLISY

REVIZE Č.:	DATUM:
POPIS:	

±0 = ..... (BPV)

Tato dokumentace je důležitým  
vstupem ABCD Studio, s.r.o.

AUTORIZACE:

Č. ZAKÁZKY: 16-004

PAR: 25/09/2016

MĚŘITVO: 1:250

FORMÁT: A4

GENERAČNÍ PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT: