

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

K 01 OKAPNÍ ŽLAB

UMÍSTĚNÍ	POPIS VÝROBKU	POPIS MATERIÁLU	KOTVENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ROZMĚR	POČET (ks)
polytechnická učebna	Půlkruhový titanzinkový žlab ve spádu 0,5%. Součástí dodávky žlabu budou i spojky, kotlíky, čela, háky atd.	titanzinek tl. 0,7 mm	háky a hřeby do dřevěné konstrukce	předzvětralá povrchová úprava	celková délka 9,1 m rozvinutá šíře 330 mm	1

POZNÁMKA: Dodávku a montáž nutno koordinovat s ohledem na okolní stavební konstrukce.
Dodávka výrobků je včetně všech kotvicích a kompletačních prvků ke stavební části.
Přesné rozměry budou zaměřeny dodavatelem na stavbě.
Dodavatel do ceny zohlední přesahy jednotlivých prvků klempířského výrobku.

K 02 DEŠŤOVÝ SVOD

UMÍSTĚNÍ	POPIS VÝROBKU	POPIS MATERIÁLU	KOTVENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ROZMĚR	POČET (ks)
polytechnická učebna	Titanzinkový dešťový svod, ukončený nad kačírkem. 3x zalomený. Dodávka včetně objímek, spojek, kolen atd.	titanzinek tl. 0,7 mm	objímkami a hřeby do dřevěné konstrukce	předzvětralá povrchová úprava	celková délka 3,25 m průměr 100 mm	1

POZNÁMKA: Dodávku a montáž nutno koordinovat s ohledem na okolní stavební konstrukce.
Dodávka výrobků je včetně všech kotvicích a kompletačních prvků ke stavební části.
Přesné rozměry budou zaměřeny dodavatelem na stavbě.
Dodavatel do ceny zohlední přesahy jednotlivých prvků klempířského výrobku.

K 03 OKAPNÍ PELCH

UMÍSTĚNÍ	POPIS VÝROBKU	POPIS MATERIÁLU	KOTVENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ROZMĚR	POČET (ks)
polytechnická učebna	Ukončovací titanzinkový okapní plech.	titanzinek tl. 0,7 mm	příponkami dle pokynů výrobce	předzvětralá povrchová úprava	celková délka 9,1 m, rozvinutá šíře 250 mm	1

POZNÁMKA: Dodávku a montáž nutno koordinovat s ohledem na okolní stavební konstrukce.
Dodávka výrobků je včetně všech kotvicích a kompletačních prvků ke stavební části.
Přesné rozměry budou zaměřeny dodavatelem na stavbě.
Dodavatel do ceny zohlední přesahy jednotlivých prvků klempířského výrobku.

K 04 ZÁVĚTRNÁ LIŠTA

UMÍSTĚNÍ	POPIS VÝROBKU	POPIS MATERIÁLU	KOTVENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ROZMĚR	POČET (ks)
polytechnická učebna	Titanzinková závětrná lišta, na přední hraně ukončená okapnicí	titanzinek tl. 0,7 mm	příponkami dle pokynů výrobce	předzvětralá povrchová úprava	délka celkem 20,9 m rozvinutá šíře 250 mm	1

POZNÁMKA: Dodávku a montáž nutno koordinovat s ohledem na okolní stavební konstrukce.
Dodávka výrobků je včetně všech kotvicích a kompletačních prvků ke stavební části.
Přesné rozměry budou zaměřeny dodavatelem na stavbě.
Dodavatel do ceny zohlední přesahy jednotlivých prvků klempířského výrobku.