

TABULKA SKLADEB KONSTRUKCÍ

TABULKA SKLADEB PODLAH

P 1.1 TERASOVÁ PODLAHA CELKEM (mm): 298

POŘADÍ VRSTVY	POPIS MATERIÁLU	SPECIFIKACE VÝROBKU	POZNÁMKA	TLOUŠŤKA VRSTVY (mm)
1	Terasová prkenná podlaha, prkna 145x28x4000 mm kladená na pero a drážku	sibiřský modřín	povrchová úprava z oleje v barevnosti dle investora	28
2	Dřevěné nosníky podlahy, průřez 60/120 mm	sibiřský modřín	povrchová úprava z transparentního oleje	120
3	vzduchová mezera			150
	rostlý terén			

POZNÁMKA: Šířky prken podlahy může být upravena na základě požadavku investora.
Součástí dodávky podlahy jsou i spojovací materiály.

P 1.2 PODLAHA VYROVNÁVACÍHO STUPNĚ CELKEM (mm): 138

POŘADÍ VRSTVY	POPIS MATERIÁLU	SPECIFIKACE VÝROBKU	POZNÁMKA	TLOUŠŤKA VRSTVY (mm)
1	Terasová prkenná podlaha, prkna 145x28 mm kladená na pero a drážku	sibiřský modřín	povrchová úprava z oleje v barevnosti dle investora	28
2	Dřevěné nosníky podlahy, průřez 60/80 mm	sibiřský modřín	povrchová úprava z oleje v barevnosti dle investora	80
3	vzduchová mezera			30
	rostlý terén			

POZNÁMKA: Šířky prken podlahy může být upravena na základě požadavku investora.
Součástí dodávky podlahy jsou i spojovací materiály.
Čelo a boky vyrovnávacího stupně bude krycí prkno průřezu dle podlahy se stejnou povrchovou úpravou.

S 1.1 DŘEVĚNÁ STĚNA A ZÁBRADLÍ CELKEM (mm): 28

POŘADÍ VRSTVY	POPIS MATERIÁLU	SPECIFIKACE VÝROBKU	POZNÁMKA	TLOUŠŤKA VRSTVY (mm)
1	Dřevěné stěny z prken 100x28 mm kladených na pero a drážku, prkna orientována svisle	sibiřský modřín	povrchová úprava z oleje v barevnosti dle investora	28
	Dřevěná konstrukce			

POZNÁMKA: Šířka prken stěn může být upravena na základě požadavku investora.
Součástí dodávky stěny jsou i spojovací materiály.
Horní hrana stěny bude opatřena jedním krycím prknem.

R 1.1 JEDNOPLÁŠŤOVÁ PULTOVÁ STŘECHA

CELKEM (mm): 33,7

POŘADÍ VRSTVY	POPIS MATERIÁLU	SPECIFIKACE VÝROBKU	POZNÁMKA	TLOUŠŤKA VRSTVY (mm)
1	titanzinková krytina v pásech kladená na dvojitou stojatou drážku			0,7
2	Strukturovaná oddělovací rohož			8
3	Celoplošné bednění z OSB desek			25
	Dřevěné krokve 60/120 mm			

POZNÁMKA: Krytina bude kladena v rolích systémem na dvojitou stojatou drážku dle pokynů výrobce. Upevnění nepřímo pomocí pevných a posuvných příponek bude probíhat podle požadovaných rozestupů dle pokynů výrobce.
Kvalita a provedení podkladní dřevěné konstrukce dle pokynů výrobce krytiny.