

TABULKA DVEŘÍ

TABULKA VNITŘNÍCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

OZNAČENÍ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	ROZMĚRY			OTEVÍ- RÁNÍ DVEŘÍ	UMÍSTĚNÍ			KŘÍDLO DVEŘÍ				ZÁRUBEŇ DVEŘÍ		KOVÁNÍ		ZÁMEK	PŘÍSLUŠENSTVÍ				POČET DVEŘÍ A ZÁRUB- NÍ CELKEM	HLUKOVÝ ÚTLUM	POŽÁRNÍ ODOLNOST
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	SVĚTLÁ VÝŠKA	ÚSTÍ ZÁRUBNĚ		1.NP	2.NP	3.NP	materiál	povrchová úprava	větrání	okopní plech	materiál	povrchová úprava	štítek	klíka	typ	samozavírač	stavěč	zarážka	práh			
	(mm)	(mm)	(mm)		ks	ks	ks														ks	R´w (dB)	
D/01	900	1970	stáv. zárubeň	L	1	2	2	M	L	-	-	stáv.	N	RZC	KL-KL	MZC	x	-	-	P1	5	27dB	-
				P	0	1	2	M	L	-	-	stáv.	N	RZC	KL-KL	MZC	x	-	-	P1	3		
D/02	800	1970	stáv. zárubeň	L	1	0	3	M	L	-	-	stáv.	N	RZC	KL-KL	MZC	x	-	-	P1	4	27dB	-
				P	0	0	1	M	L	-	-	stáv.	N	RZC	KL-KL	MZC	x	-	-	-	1		
D/03	800	-	stáv. zárubeň	L,P	3	1	0	stáv.	stáv.	-	-	stáv.	N	-	-	-	-	-	-	P1	4	-	-

POZNÁMKA: Poškozené dveře budou mít výměny - budou osazeny nová dveřní křídla do stávajících repasovaných zárubní.  
Křídla budou plná, nečleněná, s polodrážkou, sendvičové konstrukce z MDF desek s dutinkovou dřevotřískovou výplní, v povrchové úpravě HPL laminát bílý.  
Na dveřích bude osazeno objektové kování pro silné zatížení, klíka/klíka se štítkem, s cylindrickým zámkem a generálním klíčem, 3 závěsy na křídle.  
Stávající zárubně budou zrepasovány - původní nátěr bude odstraněn, zárubně budou očištěny, případně zbroušeny a opatřeny novým 1x základním nátěrem, 2x vrchním nátěrem na ocel, v barevnosti stávajících zárubní (ref. RAL 8017) nebo dle volby investora.  
Výška dveřního křídla bude v případě potřeby upravena dle navazujících rozměrů - dveře budou seříznuty na potřebnou výšku (do cca 50mm).  
Dveře budou osazeny masivním dubovým prahem, povrchová úprava PU nátěr.  
Dveře D/03 - bude repasována stáv. zárubeň, nově natřená, křídlo zůstane stávající. Bude položen nový dubový práh. Bude zajištěna funkce kování (klíky, vyrovnání pantů).  
Návaznost na konstrukci stavby a přesné rozměry budou stanoveny výrobní dokumentací dodavatele. Před zpracováním výrobní dokumentace a zadáním výplní otvorů do výroby je nutno dodavatelem ověřit rozměry navazujících konstrukcí na stavbě.