

Legenda k výkresům:

- Spínače osvětlení jednobolový, seriový, střídavý
- Tlačítkový spínač osvětlení, žaluziový spínač
- Spínače osvětlení (IP44) jednobolový, střídavý
- Tlačítkový ovladač osvětlení(DALI systém)
- Zásuvka 16A/250V, zásuvka s prep.ochranou
- Zásuvka 16A/250V(IP44), zásuvka 16A/400V(IP54)
- Pohybové čidlo pro ovládání osvětlení
- Tlačítko "TOTAL STOP" - vypnutí přívodu el.energie
- Volný vývod (230V)pro osvětlení nebo technologii
- Volný vývod (400V)pro technologii
- Vypínač pro technologické zařízení(gastro)
- Motorový spotřebič pro VZT
- Ochranné pospojení dle ČSN nebo požadavku technologie
- Prostorový termostaťpodlahových rozvaděčů, střešních vpusťl)

Legenda vedení:

- Světelné rozvody
- Zásuvkové rozvody
- Nouzové osvětlení
- Ovládací rozvody

Legenda svítidel:

- A - SITECO, svítidlo přisazené, Compact DL mini, 19W, 840, pr.18mm, IP20
- B - SITECO, svítidlo přisazené, Compact DL mini, 11W, 840, pr.18mm, IP20
- C - SITECO, svítidlo přisazené, Compact Monsun, LED 22W, 840, IP65
- D - SITECO, svítidlo přisazené, Compact Monsun, LED 22W, 840, IP65
- E - LUCIS, svítidlo závesné, 41W, 3000K, pr.700mm, IP20, váha 14kg
- F - LUCIS, svítidlo závesné, 94W, 3000K, pr.1200mm, IP20, váha 52kg
- G - SITECO, svítidlo Modario, 42W, 840, IP44 včetně nosné lišty Modario
- H - SITECO, svítidlo Modario, 53W, 840, IP44 včetně nosné lišty Modario
- I - SITECO, svítidlo Modario, 53W, 840, IP44 včetně nosné lišty Modario
- J - SITECO, svítidlo závesné, Monsun 2, LED 20W, 840, IP66, RAL7035
- K - LUCIS, svítidlo přisazené, IZAR III, LED 15 6W, 840, IP20, délka 1200mm
- L - LUCIS, svítidlo přisazené, IZAR III, LED 32W, 840, IP20, délka 1200mm
- M - SITECO, svítidlo závesné, Siluette, LED 28W, 840, IP50
- N - Beheili, svítidlo stropní nebo nástěnné, LED 11W, 840, IP40
- O - SITECO, svítidlo závesné, Siluette, LED 36W, 840, IP50
- P - SITECO, svítidlo nástěnné, NOXITE, LED FL00DLIGHT II, LED 22W, 840, IP44
- R - RENDL, venkovní zemní svítidlo, RIZZ R125, LED 11W, IP67, d.125mm

Legenda nouzových svítidel(napojeno na centrální jednotku):

- NA - ONTEC R M2 CM, svítidlo LED, symetrická optika, přisazené, IP20
- NB - ONTEC R M5 CM, svítidlo LED, symetrická optika, přisazené, IP20
- NC - ONTEC R C1 CM, svítidlo LED, asymetrická optika, přisazené, IP20
- ND - ONTEC S M1 CM, svítidlo LED, jednostranný piktogram 25m, přisazené, IP44/65
- NE - ONTEC S M1+FL CM, svítidlo LED, dvoustranný piktogram 25m, přisazené, IP44/65
- NF - ONTEC S W1 CM, svítidlo LED, asym. optika, provedení na stěnu, přisazené, IP65

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	VÝŠKAmm	PODLAHA	SKLADBA	STĚNY	STROPY	POZNÁMKA
150	KUCHYŇSKÝ VÝTAH	3,5	—	—	—	—	—	oboustranný
151	PŘÍPRAVNA/VÝDEJNA JIDLA	18,9	4160 -4630	KER-D	P20	KER-O ŠO+M	ŠO+M	460mm obklad na prac. desku
152	JÍDELNA ŠKOLKY	36,9	4160 -4630	TER	P19	ŠO+M	ŠO+M	
153	CHODBA	8,3	4160 -4630	TER	P19	ŠO+M	ŠO+M	
154								
181	PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK/DROUŽINA	53,7	4550	PVC	P21	ŠO+M	ŠO+M	
182	KABINET	13,5	4550	PVC	P21	ŠO+M	ŠO+M	
183	CHODBA/SATNA	8,6	3000	PVC	P21	ŠO+M	SDK	
184	TOAleta HOŠI	4,3	3000	KER-D	P20	KER-O ŠO+M	SDK	obklad v.2100
185	TOAleta DIVKY	4,3	3000	KER-D	P20	KER-O ŠO+M	SDK	obklad v.2100

OPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY



±0,000 = 188,23

PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY A KUCHYŇE ŽŠ LYČKOVO NÁM. 6 / 460, PRAHA 8		
Stavebník	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, p.o.	
Gen.projektant	Architektonický atelier Aleš, s.r.o. Ohradní 65, Praha 4	
<small>INŽENÝRSKÝ PRŮMYSL</small> Aleš	Ing. arch. Jan Oppelt Ing. arch. Lukáš Velišek	
Část	D.1.4.5 Silnoproudá elektrotechnika	
Projektant	Petr Havlíček - Projektování elektro a slaboproud Nad Dolky 22a, Praha 6	
Vypracoval	Ing. Karel Havlíček Petr Havlíček	
Výkres	Půdorys 1.NP MŠ	
Č. výkresu	D.1.4.5.7	
Měřítko	1/50	
Datum	12/2017	
Stupeň	DPS	