

Vzorek č.1 – pozice 074-04.6

Granulová myčka černého nádobí (mytí bez ručního předmytí či předmáčení)

Poznámka k položce:

Granulová myčka černého nádobí (mytí bez ručního předmytí či předmáčení), kapacita 6xGN1/1-65 na jeden mycí cyklus, náplň granulí ve stroji k mytí 8kg těžší než voda (hustota 1,41g/cm³), atmosférický izolovaný boiler v kombinaci s oplachovým čerpadlem, elektronický ovládací panel s grafickým displejem ve výšce očí, 3 mycí programy s granulemi (2/3/5min) a 3 bez granulí (2min/2,5min/4,5min), veškeré hlavní vnitřní komponenty i venkovní panely z nerez oceli AISI304, mycí nádrž z nerez oceli AISI304, ochrana proti vodě IPX5, provedení pro připojení na studenou vodu, výbava: škrabka, 1x sběrač granulí 8l, 1x 8l originálních granulí, 1x roční servisní sada, 1x dvouletá servisní sada, držák mís a hrnců s košem na naběračky, vložka na tácy a víka, držák na malé pánve, koš na velké hrnce, flexibilní držák hrnců 2x, držák příslušenství na boční stranu stroje, granule 10l

Vzorek č.2 – pozice 072-38

Pracovní stůl ve varném bloku, celonerezová konstrukce, vč. noh 150 mm, 450x920x900

Poznámka k položce:

Pracovní stůl ve varném bloku, celonerezová konstrukce, vč. noh 150 mm, Vnější konstrukce z nerezové oceli AISI 304 – DIN 1 4301, povrchová úprava leštěním „Scotch Brite“, přední prolis stejný jako u varné technologie, Možnost hygienicky spojit s ostatními zařízeními ve varném bloku. Podestavba s lisovanými vsuvy na gastronádoby. Vnitřní stěny podestavby provedeny min. v provedení H3, radius R= 20 mm, Nosná rámová konstrukce, roboticky svařená, z nerezové oceli AISI 430 – DIN 1,4016 o síle min 2 mm,

Vzorek č.3 – pozice 065-01.1

Chladicí skříň pro GN2/1, objem min. 460 litrů, teplotní rozsah -2 až +8°C, energetická třída A, 770x880x2150

Poznámka k položce:

Chladicí skříň pro GN2/1, objem min. 460 litru, teplotní rozsah -2 až +8°C, energetická třída A, klimatická třída min. 5, PU izolace tl min. 100mm, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, vestavěná chladicí jednotka (monoblok), přístup z čela, chladič R600a, dotykový ovládací panel, min. 10 přednastavených kategorií pro rychlou volbu skladovací teploty, vzdálený monitoring teplot, záznam alarmových stavů, HACCP reporty, datové výstupy pro externí softwarový řízení, sběr dat, autodiagnostika, zobrazení času a data nucená cirkulace vzduchu, možnost statického chlazení, možnost úsporného režimu chlazení, zámek dveří, vypnutý ventilátoru při otevření dveří, automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu, zásuvy s ochranou proti nechtěnému sklopení zasunutých roštů nebo GN nádob, samozavírací dvířka s fixací polohy, magnetické těsnění (vyjímatelné bez použití nástroje), zaoblené vnější a vnitřní rohy, vč. 3 roštu GN2/1, bezruční otevírání dveří (nožní pedál)