

OZN.	POPIS	měrná jedn.							POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střecha	celkem	
T/1	obložková zárubeň dřevěná (pouze obložení ostění, bez dveřního křídla), stavební otvor 1100x2650, tl. Stávajícího zdiva 150mm, tvarová replika stávající zárubně (upravená výška - doměřit na místě dle dveří do učebny), povrchová úprava lakování, lomená bílá	ks			1			1	
T/2	dřevěná pohledová kazeta nad dveřní otvor, rozměr 1000 x 620 mm, povrchová úprava lakování, lomená bílá	ks			1			1	viz půdorys 3.NP
T/3	vyrovnávací schody do strojovny vzt včetně zábradlí a madla. Sedlová schodnice z fošny tl.40mm, nástupnice fošna tl. 40mm, podstupnice OSB deska tl.25mm, madlo: dřevěný profil 45/35mm na spodní straně drážka š. 30mm, ocelová pásnice š. 30mm. Zábradlí ve strojovně: madlo profil 45/35mm, sloupky 45/45mm kotvené do boční stěny pomocí nerezových kotev, výplň zábradlí - sloupky 20/20mm. Povrchová úprava: impregnace + 3x olejový nátěr	ks				1		1	viz schema
T/4	vyrovnávací schody do družiny včetně madla. Sedlová schodnice z fošny tl. 40mm, nástupnice fošna tl. 40mm, podstupnice OSB deska tl. 25mm, madlo: dřevěný profil 45/35mm s drážkou pro ocelovou pásnici. Povrchová úprava madla: impregnace + 3x olejový nátěr. Povrchová úprava pásnice : matný dvousložkový nátěr	ks				1		1	viz schema
T/5	recepce - dřevěná rámová konstrukce, dolní část dřevěná kazetová výplň v. 1050mm, horní část pevné zasklení jednoduché, čiré. V zasklení 2 posuvná pole s vnitřním zajištěním proti otevření. Celková výška konstrukce 2600mm. Zastropení dřevěné, na podélné trámy uložit palubky. Dveře dřevěné 700/2500 - dolní část plná (kazetová), horní část prosklená. Po obvodu konstrukce pracovní pult, dřevěný, lakovaný, š.450mm.	ks	1					1	viz půdorys 1.NP
T/6	vestavěná skříň recepce - š.1300, hl. 550, v. 2500mm dvoukřídlové dveře dřevěné, povrch lakování, lomená bílá, výplň police 5ks	ks	1					1	

VYSVĚTLIVKY A POZNÁMKY

Jednotlivé druhy výrobků budou vybrány investorem/architektem ze vzorků předložených dodavatelem.

Všechny rozměry preměřit na stavbě.