
























	STĚNA Z PŘEBÍZKOVANÉHO BETONOVYHO TVÁŘNÍM ZTRACOVACÍM BEDNĚMÍ K 30 cm
	stěny 30cm - bez omylu
	STĚNA Z ŽEBROVITÉHO KERAMICKÝCH BLOKŮ K 80 nebo 115 mm
	průřez 100mm=80mm nebo 150mm=115mm
	CHLA FLMA
	vyztužení (výztužný ocelový
	ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
	VZ. ČAST 0,1,2. STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ REŠENÍ
	ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
	VZ. ČAST 0,1,2. STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ REŠENÍ
	ŽELEZOBETONOVÉ PŘEBÍZKY
	VZ. ČAST 0,1,2. STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ REŠENÍ
	BETONOVÉ KONSTRUKCE
	VZ. ČAST 0,1,2. STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ REŠENÍ
	PRŮŘEZ DÍLA BETON. Z LAMENY KERAMICKÝM NÁMĚVEM
	VZ. ČAST 0,1,2. STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ REŠENÍ
	SKL. PŘÍKRAJ PŘÍKRAJŮ OPUŠTĚNÁ Z DESK 2412mm
	průřez 100mm=75mm nebo 150mm=115mm
	PŘÍKRAJ Z PŘEBÍZKOVANÝM TVÁŘNÍM
	st. šířky 90mm=70cm
	ODPADOVÉ POKRYVY (STÁLÝM) - EPS
	EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN - XPS
	MINERÁLNÍ ISOLACE Z POLYSTYRÉNU KVMY
	PEVNOST NÁSKLO
	KUTINĚNÉ KAPKY
	ROSTLÝ TERÉN

[illegible]

- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A PŘEDPISŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ

[illegible]