



ATELIER TECL s.r.o.
GROHOVA 51
602 00 BRNO
+420 544 212 348
www.ateliertecl.cz

0,000 = 192,670 m n.m. B.p.v.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. LUKÁŠ VEČEŘA
VEDOUČÍ PROJEKTU	ING. IVO KAKÁČ
ARCHITEKT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
VYPRACOVAL	ING. VÁCLAV NEVŘIVA
KONTROLOVAL	ING. VÁCLAV NEVŘIVA
STAVEBNÍK: ÚMČ Praha 8	

razítko a číslo paré

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

NÁZEV A MÍSTO STAVBY

DĚTSKÁ SKUPINA

Polyfunkční dům Zenklova

OBJEKT

SO 01 DĚTSKÁ SKUPINA

ČÁST

D.1.4.5 GASTROTECHNOLOGIE

NÁZEV DOKUMENTU

VÝKAZ VÝMĚR

FORMÁT A3

DATUM 07/24

STUPEŇ DPS

ZAK. ČÍSLO 2023125

MĚŘÍTKO 1:50

ČÍSLO PŘÍLOHY

D.1.4.5.201

Položka č.:	Název a popis:	Typ:	Rozměr v mm:	MJ:	Počet ks:	Napětí: (V)	Příkon: [kW]	Připojení plyn :	Připojení ZTI:				Cena za	Cena celkem bez DPH:
								Příkon: [kW]	Upravená voda	Studená voda	Teplá voda	Odpad	MJ bez DPH:	
MYTÍ A SKLAD TERMOPORTŮ														
101	Chladicí skříň podstolová na bioodpad		600x615x830	ks	1	230	0,05						0,00 Kč	0,00 Kč
	nerezové provedení, plné dveře, energetická třída C, klimatická třída 5, automatické odtávání, užitný objem 130l, 3 roštové nastavitelné police, zámek, samozavírací dveře, LED display s tlačítky													
102	Stůl s dřezem a prolisem desky		1550x700x900	ks	1					x	x	x	0,00 Kč	0,00 Kč
	dřez 600x500mm vlevo, zadní a pravý boční lem 40mm, bližší specifikace viz samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
102.1	Baterie se sprchou		v = 900	ks	1								0,00 Kč	0,00 Kč
	tlaková hadice, vyvažovací pružina, háček na sprchu a pákové přepnutí (sprcha/ramínko), max. průtok 17l/min., max. pracovní tlak 5 bar, upevňovací otvor pro baterii průměr 35mm, držák na stěnu													
103	Regál čtyřpolicový		900x700x1800	ks	1								0,00 Kč	0,00 Kč
	viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
MAZÁNÍ SVAČIN/PŘÍPRAVA NÁPOJŮ														
201	Pracovní stůl s dřezem, částečným prolisem, dvěma policemi a dvířky		1100x700x900	ks	1					x	x	x	0,00 Kč	0,00 Kč
	dřez 400x400mm vpravo, zadní a pravý boční lem 40mm, bližší specifikace viz samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
201.1	Stojánková baterie			ks	1								0,00 Kč	0,00 Kč
	páková, s převísem 215 mm, průměr 35 mm													
202	Pracovní stůl jednoduchý		1100x700x900	ks	1								0,00 Kč	0,00 Kč
	zadní a levý boční lem 40mm, bližší specifikace viz samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
203	Výrobník horké vody		240x420x635	ks	1	230	2,83			x			0,00 Kč	0,00 Kč
	objem 20,7l, výkon až 30l za hodinu, z nerezové oceli, manuální kohoutek, automatické doplňování vody, bezpečnostní mechanismus, inteligentní režim ECO - optimalizuje poměr výdeje horké vody a spotřebu energií													
204	Odpadkový koš		Ø 450 mm, v = 710 mm	ks	1								0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení se dvěma otočnými kolečky a poklopem s držadlem, 90l													
205	Skříňka nástěnná		1100x350x700	ks	1								0,00 Kč	0,00 Kč
	s křídlovými dvířky, bližší specifikace viz samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
MYTÍ NÁDOBÍ														
301	Stůl s dřezem a prolisem desky		1500x700x900	ks	1					x	x	x	0,00 Kč	0,00 Kč

	dřez 450x450x250mm vpravo, zadní a pravý boční lem 100mm, bližší specifikace viz samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
301.1	Baterie se sprchou		v = 900	ks	1								0,00 Kč	0,00 Kč
	tlaková hadice, vyvažovací pružina, háček na sprchu a pákové přepnutí (sprcha/ramínko), max. průtok 17l/min., max. pracovní tlak 5 bar, upevňovací otvor pro baterii průměr 35mm, držák na stěnu													
302	Mycí stroj		600x600x820	ks	1	400	3,5						0,00 Kč	0,00 Kč
	viz. samostatný technický standard - příloha výkazu výměr													
302.1	Úprava vody			ks	1	230	0,01					x	0,00 Kč	0,00 Kč
	plně automatické objemově řízené změkčovací zařízení, bypass pro mixování upravené a neupravené vody, řídicí jednotka, digitální displej, teplota vody max. 45°C													
303	Police nástěnná		900x300	ks	1								0,00 Kč	0,00 Kč
	jedna etáž, bližší specifikace viz samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
304	Regál čtyřpolicový		700x600x1800	ks	1								0,00 Kč	0,00 Kč
	viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
305	Vozík manipulační, 3 police		700x500x950	ks	1								0,00 Kč	0,00 Kč
	3 police, nerezové provedení, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, nosnost 50kg, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
VÝDEJ POKRMŮ														
401	Chladicí skříň			ks	1	230	0,13						0,00 Kč	0,00 Kč
	nerezové provedení, plně dveře, energetická třída C, klimatická třída 4, automatické odtávání, užitný objem 570l, 4 roštové nastavitelné police GN2/1, zámek, digitální termostat a teplotní displej, nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu													
402	Stůl s vyhřívanou vanou 2xGN1/1 a zásuvkovým blokem		1650x700x900	ks	1	230	1,5						0,00 Kč	0,00 Kč
	vyhřívaná vana k vestavění vlevo, regulace teploty termostatem do 90°C, zásuvkový blok vpravo, zadní lem 40mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
DOPRAVA A MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ														
XXX	Doprava zařízení na místo určení			ks	1								0,00 Kč	0,00 Kč
XXX	Rozmístění technologie dle projektové dokumentace			ks	1								0,00 Kč	0,00 Kč
XXX	Montáž zařízení dle pokynů stanovených výrobcem			ks	1								0,00 Kč	0,00 Kč
XXX	Zaškolení obsluhy			ks	1								0,00 Kč	0,00 Kč
Celkový investiční náklad z veřejně dostupných zdrojů bez DPH													0,00 Kč	

SAMOSTATNÝ TECHNICKÝ STANDART VYBRANÉ TECHNOLOGIE

Nabízené zařízení musí splňovat minimálně následující technické požadavky:

Položka č. 302 - Mycí stroj podstolový

Základní funkce stroje:

Mycí stroj vhodný pro mytí talířů, sklenic, misek a dalších běžných předmětů.

Technický popis:

Max. půdorysné rozměry 600x600 mm

Max. výška 850 mm

Napětí 230V

Instalovaný příkon 3,5 kW +/- 5%

Min. 8 programů s možností nastavení délky mytí, oplachování a nastavení teploty

Displej se zobrazením základních provozních informací

Ovládací dotykový panel

Stroj určený k mytí v koších 500x500 mm

Min. zásuvná výška 300 mm

Systém pro zaručení min. teploty hygienického oplachu 85°C

Tlakově nezávislý bojler pro oplach

Dvouplášťové provedení dveří k zajištění tepelné izolace zařízení

Celonerezová mycí i oplachová ramena

Posilovač oplachu

Dávkovací čerpadla mycího a oplachového prostředku

TECHNICKÝ STANDARD NEREZOVÉHO NÁBYTKU

Základní specifikace:

Tato specifikace se vztahuje na všechny položky nerezového nábytku označeného ve výkazu výměr.

Podrobný popis je uveden níže v jednotlivých bodech.

Všechny použité materiály musí být nové, musí mít kvalitu schválenou pro dané odvětví a musí odpovídat specifikovaným jakostním normám.

Typ použité nerezové oceli musí být schválený pro potravinářství, typ CrNi 18/10, chemické složení C max 0,07%, Cr 17–19%, Ni 8,5 – 10,5%, jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304.

Materiál musí mít atest ke styku s potravinami. Povrchové provedení brus v jemnosti „240“, případně „scotchbright“.

Stolové pracovní desky, pracovní desky s dřezy, parapetní desky apod.:

Materiálové provedení musí být v kvalitě a jakosti viz výše.

Tloušťka materiálu nerezové desky je minimálně 1 mm, u délek větších než 150 cm minimálně 1,5mm.

Pracovní deska je po celé ploše podlepena laminovou deskou, případně jsou opatřeny podélnými nerezovými výztuhami.

Pracovní desky mají standartní tloušťku 40mm. Dle požadavků mohou mít provedení částečný, nebo celoplošný prolis desky. Hloubka prolisu 2mm.

Pracovní desky jsou plně zavařeny a vybroušeny. Lemy jsou provedeny vždy v místě, kde sousedí se stěnou, jinou technologií, případně dle specifických požadavků zákazníka. Standartní výška lemu je 40mm.

Dřezy u pracovních desek jsou v lisovaném provedení o specifikovaném rozměru. Dřezy jsou v pracovní desce vevařeny a vybroušeny s bezspárovým provedením, bez možného vizuálního zjištění místa svaru.

Pracovní stoly s dřezy jsou opatřeny zákrytem. Umístění dřezu dle výkresu.

Pracovní desky tvoří s podnožím kompaktní celek.

Zásuvky a dvířka:

Materiálové provedení musí být v kvalitě a jakosti viz výše.

Zásuvky jsou uchyceny na celonerezových plno výsuvných kuličkových výsuvech. V provedení pro vložení GN.

Dvířka jsou osazena na celonerezovém kování s tlumením.

Čela zásuvek a dvířek jsou opatřeny profilovaným ohýbaným madlem pro snazší uchopení.

Zásuvky mohou být uspořádány do bloku, mohou být umístěny samostatně, nebo vedle sebe pod pracovní deskou.

Police:

Materiálové provedení musí být v kvalitě a jakosti viz výše.

Police musí být provedeny s podélnými výztuhami.

Nerezové stoly, regály apod.:

Materiálové provedení musí být v kvalitě a jakosti viz výše.

Nerezové stoly tvoří kompaktní celek s nerezovou pracovní deskou a podnožím. Regály jsou tvořeny jeklovou konstrukcí a jednotlivými policemi.

Podnoží může být opatřeno (viz základní specifikace výrobku) policemi, zásuvkami, zásuvkovým blokem, vsuvy na gastronádoby, bočními a zadními zákryty (oplechováním), dvířky a různými kombinacemi.

Žádné spoje nesmí být provedeny nýtováním, veškeré spoje jsou svařované a řádně začištěné.

Podnoží bude opatřeno výškově stavitelnými nožičkami, vyrobenými z plastu.

Podnoží bude provedeno z jeklu 40x40 o minimální tloušťce 1mm. Materiálové provedení musí být v kvalitě a jakosti viz výše.

Zemníčí šrouby na zadních nohách.

JEDNODUCHÉ SCHÉMA PRACOVNÍHO STOLU S DŘEZEM, ZÁSUVKOVÝM BLOKEM A POLICÍ:

