

Specifikace požadavků na Elektrickou multifunkční pánev s míchadlem:

celkový objem 154 litrů, využitelný objem 130 litrů

průměr pánve 700 mm, výška pánve 400 mm

plocha dna pánve 38 dm²

dokáže nahradit:

v teplotách od 20 do 110 °C varný kotel (omáčky, polévky apod.)

v teplotách od 20 do 220 °C pečící pánve (základy, masa, minutkové guláše, soté apod.)

pánev zhotovena z nerezové oceli AISI304, dno pánve tloušťky 12 mm

vnější plášť je zhotoven z 1,5-2 mm nerezové oceli (AISI304)

nosná konstrukce z min. 3 mm nerezové oceli

topná tělesa „Incoloy-800“ v litinovém pouzdře

vyvážené dvojité víko s plynovými tlumiči

integrované ramínko pro plnění pánve vodou s kontrolou polohy

elektricky ovládané plynulé sklápění s blokací při zavřeném víku

vestavěné a vyjímatelné tříramenné míchadlo s teflonovými stěrkami

nezávislý chod míchadla na ohřevu pánve

automatické zastavení míchadla při sklápění pánve

kompletní uživatelská a servisní komunikace v ČJ

auto-diagnostika závad

zvukové upozornění při špatně zvoleném postupu obsluhy

USB připojení pro stažení provozních dat

výstup pro Ekonomizér – snížení odběru el. energie

OVLÁDACÍ PANEL

odolný dotykový 7“ displej

výběr z 5 varných módů s nastavením teploty, času a způsobu míchání

regulace teploty od 20 do 220 °C

manuální varný režim

vytvoření a uložení varných programů

individuální nastavení parametrů pro každý krok varného cyklu

nastavení odloženého startu varného cyklu

možnost vaření a míchání s pávní vyklopenou do 15°

elektronické plnění pánve vodou s nastavením požadovaných litrů

nastavení rychlosti a směru míchání,

rychlost míchání 6–18 otáček/min

Rozměry (mm): 1455x1290x1285

Elektrický příkon (kW/400 V): 13,5

Hmotnost (kg): 430

Připojení vody: TV 3/4, SV ¾

Součástí dodávky je:

- Doprava na místo plnění a odvoz starého zařízení,
- Umístění, montáž, zapojení (vč. rozvodů), odzkoušení nového zařízení,
- Zaškolení obsluhy,
- Bezplatný záruční servis po dobu záruční doby.

Podmínky plnění zakázky:

- Zadavatel požaduje záruční dobu minimálně v délce 24 měsíců.
- Servis v záruční době bude dodavatelem poskytnut vždy nejdéle do 24 hodin od nahlášení závady kupujícím.
- Záruční servis a dopravu technika na místo po dobu záruční doby hradí dodavatel.
- Dodavatel dodá při předání veškeré doklady nutné k uvedení zařízení do provozu.

Specifikace požadavků na plynový kotel s nepřímým ohřevem:

Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením

Varný kotel s výpustným kohoutem

Plynový kotel s nepřímým ohřevem

Objem 150 litrů

Těleso kotle vyrobeno z nerezové oceli AISI 316

Ovládání pomocí elektromechanického termostatu

Visuální signalizace nízké hladiny vody v plášti kotle

Vestavěná otáčivá baterie (studená i teplá voda)

Přední vypouštěcí kohout

Rozměry (mm): 800x900x900

Plynový příkon (kW): 21

Připojení vody: TV 10 mm, SV 10 mm

Automatické dopouštění dvojitého pláště

Elektrický příkon (kW/230 V): 0,1

Příslušenství ke kotli i pánvi s míchadlem

Automatický zvedací vozík na 2x GN 1/1 200

Součástí dodávky je:

- Doprava na místo plnění a odvoz starého zařízení,
- Umístění, montáž, zapojení (vč. rozvodů) a odzkoušení zařízení,
- Zaškolení obsluhy,
- Bezplatný záruční servis po dobu záruční doby.

Podmínky plnění zakázky:

- Zadavatel požaduje záruční dobu minimálně v délce 24 měsíců.
- Servis v záruční době bude dodavatelem poskytnut vždy nejdéle do 24 hodin od nahlášení závady kupujícím.
- Záruční servis a dopravu technika na místo po dobu záruční doby hradí dodavatel.
- Dodavatel dodá při předání veškeré doklady nutné k uvedení zařízení do provozu.