



Městská část Praha 8

Generální projektant



projektová a inženýrská
akciová společnost



Kloboukova 2303 / 23
148 00 Praha 4 Chodov

Zodpovědný projektant



projektová a inženýrská
akciová společnost

Kloboukova 2303 / 23
148 00 Praha 4 Chodov

 <div>Městská část Praha 8</div>	Generální projektant			Zodpovědný projektant		
	 <div>projektová a inženýrská akciová společnost</div> <div>Kloboukova 2303 / 23 148 00 Praha 4 Chodov</div>			 <div>projektová a inženýrská akciová společnost</div> <div>Kloboukova 2303 / 23 148 00 Praha 4 Chodov</div>		
	Vedoucí projektant:	Kontroloval:	Vypracoval:	Vedoucí projektant:	Kontroloval:	Vypracoval:
	Ing. J. Tomášek	Ing. J. Lapáček	Jan Mastik	Ing. J. Tomášek	Ing. J. Lapáček	Jan Mastik
Investor TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o. Hovorčovická 1281/11, Kobylisy, 182 00 Praha	Hlavní část D 1. POZEMNÍ OBJEKTY				Počet A4	2
					Datum vydání 12 / 2023	
Projekt DOSTAVBA BUDOVY - ZKAPACITNĚNÍ, ZŠ HOVORČOVICKÁ, HOVORČOVICKÁ 11/1281, 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY	Vedlejší Část D 1.1. STAVEBNÍ ČÁST				Stupeň DÚR + DSP	
Objekt A1+B1	Název dokument				Soubor	
	D.	TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			Číslo dokumentu D.1.1.33	Rev. 3

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

T/01 VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA

UMÍSTĚNÍ	POPIS VÝROBKU	POPIS MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ROZMĚR	POZNÁMKA	POČET (ks)
A1 3.16, 3.17 A2 3.13, 3.14	Okenní interiérové parapety s jádrem z dřevotřísky, povrchová úprava lamino. Parapet s přesahem min. 30 mm, s nosem v. 40 mm. Součástí dodávky jsou systémové koncovky. Různé hloubky a šířky dle okenních otvorů. Rozměry budou upřesněny na základě vybraných okenních profilů a přesného zaměření každého místa.	dřevotřískové jádro, tl. desky 18 mm	lamino CPL, dekor dle volby investora	l = 2400 mm, hl. = 180 mm		celkem 16 A1 - 8ks A2 - 8ks

POZNÁMKA: Návaznost na konstrukci stavby a přesné rozměry budou stanoveny výrobní dokumentací dodavatele. Před zpracováním výrobní dokumentace a zadáním truhlářských výrobků do výroby je nutno dodavatelem ověřit rozměry navazujících konstrukcí na stavbě.

Dekor povrchové úpravy podléhá schválení investora.

Napojení parapetu na okolní konstrukce bude dotmeleno transparentním silikonovým trvale pružným tmelem.