

TABULKA DVEŘÍ

TABULKA VSTUPNÍCH DVEŘÍ

OZNAČENÍ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	ROZMĚRY			OTEVÍ- RÁNÍ DVEŘÍ	UMÍS- TĚNÍ		KŘÍDLO DVEŘÍ			NADSVĚTLÍK	ZÁRUBEŇ DVEŘÍ		KOVÁNÍ		ZÁMEK	PŘÍSLUŠENSTVÍ				POČET DVEŘÍ A ZÁRUB- NÍ CELKEM
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	SVĚTLÁ VÝŠKA	ÚSTÍ ZÁRUBNĚ		1.NP	-	materiál	povrchová úprava	větrání		materiál	povrchová úprava	štítek	klika	typ	samozavírač	stavěč	zarážka	práh	
	(mm)	(mm)	(mm)		ks	-														ks
D/01	1035	2090	-	L	2		P	-	-	-	P/O	-	RZC	K-K	MZC	A	-	-	A	2
				P	2		P	-	-	-	P/O	-	RZC	K-K	MZ1	A	-	-	A	2

POZNÁMKA: Křídla budou plná, nečleněná, plastová. Výplň dveří tepelněizolační deska. Dveře budou s celoobvodovým těsněním a budou splňovat součinitel prostupu tepla $U_d < 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

Nové zárubně budou plastové s ocelovou vložkou.

Barevné odstíny a standardy výrobků budou dodány dle výběru investora. Ref. Barva antracitová

Návaznost na konstrukci stavby a přesné rozměry budou stanoveny výrobní dokumentací dodavatele. Před zpracováním výrobní dokumentace a zadáním skleněných příček do výroby je nutno dodavatelem ověřit rozměry navazujících konstrukcí na stavbě.

TABULKA VNITŘNÍCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

OZNAČENÍ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	ROZMĚRY			OTEVÍ- RÁNÍ DVEŘÍ	UMÍS- TĚNÍ		KŘÍDLO DVEŘÍ			NADSVĚTLÍK	ZÁRUBEŇ DVEŘÍ		KOVÁNÍ		ZÁMEK	PŘÍSLUŠENSTVÍ				POČET DVEŘÍ A ZÁRUB- NÍ CELKEM
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	SVĚTLÁ VÝŠKA	ÚSTÍ ZÁRUBNĚ		1.NP	-	materiál	povrchová úprava	větrání		materiál	povrchová úprava	štítek	klika	typ	samozavírač	stavěč	zarážka	práh	
	(mm)	(mm)	(mm)		ks	-														ks
D/02	900	2020	-	L	2		MDF	CPL	-	-	O	N	RZW	K-K	MZW	-	-	-	-	1
D/02	900	2020	-	P	1		MDF	CPL	-	-	O	N	RZW	K-K	MZW	-	-	-	-	2
D/03	900	2020	-	L	1		MDF	CPL	A	-	O	N	RZD	K-K	MZD	-	-	-	-	1
D/03	900	2020	-	P	1		MDF	CPL	A	-	O	N	RZD	K-K	MZD	-	-	-	-	1

POZNÁMKA: D/02 Křídla budou plná, nečleněná, s polodrážkou, sendvičové konstrukce z MDF desek, v povrchové úpravě CPL laminát, dekor dle výběru investora (předpokládá se odstín laminát šedé barvy obdobného odstínu jako vstupní plně dveře).

Nové zárubně budou ocelové, montované po omítkách.

Nové zárubně budou ocelové, montované po omítkách.

D/03 Dveře budou do šíře 1/3 proskleny bezpečnostním zasklením.

D/02 Wc zámek, jednozápadový zámek bez převodu

Návaznost na konstrukci stavby a přesné rozměry budou stanoveny výrobní dokumentací dodavatele. Před zpracováním výrobní dokumentace a zadáním skleněných příček do výroby je nutno dodavatelem ověřit rozměry navazujících konstrukcí na stavbě.

Barevné odstíny a standardy výrobků budou dodány dle výběru investora. Ref. Barva antracitová

