

POZN.:





SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500 mm NEBO NÁRAZ NA NÍŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU.

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHODNÝM VYBAVENÍM.

KOVOVÉ PRVKY SYSTÉMU S PERMANENTNÍM NEREZOVÝM LANEM JE NUTNÉ PROPOJIT S HROMOSVODNOU SOUSTAVOU DLE ČSN EN 62 305

VAR.1 NEREZOVÉ LANO

LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU TOPSAFE

-  U1 - Kotvicí bod TOPSAFE TSL-600-BE3, alt. B3, délka 600 mm 5 ks
 Montáž bodů TSL-xxx-BE3 musí být provedena v souladu s poskytnutým montážním návodem. V případě, že tomu tak nebude, může docházet k protáčení namontovaných lanových úchytlů a je nutné nad rámec nabízených služeb na vlastní náklady objednat provedení tahových zkoušek!!!
-  U2 - Kotvicí bod TOPSAFE TSL-600-BSR10, délka 600 mm 5 ks
-  Místo napojení dvou úseků s nerezovým lanem
-  Permanentní nerezové lano tl. 6 mm (1 úsek) 70 m celkem
- DL XX Označení délky nerezových lan. XX - číselná hodnota délky 1 ks lana v m
- 1., 2., ... Pořadové číslo kotvicího bodu