

ZÁKAZ VSTUPU NA TAKTO OZNAČENÉ KONSTRUKCE, PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE STŘEŠNÍ ŽLAB BUDE UDRŽOVÁN ZE ZEMĚ ZA POMOCI ŽEBŘÍKU.

POZN.:
SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500 mm NEBO NÁRAZ NA NÍŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU.

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHODNÝM VYBAVENÍM.

SKUTEČNÉ DÉLKY NEREZOVÝCH LAN PŘED ZÁVAZNÝM OBJEDNÁNÍM VŽDY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.

U REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ JE NUTNÉ KOVOVÉ PRVKY SYSTÉMU S PERMANENTNÍM NEREZOVÝM LANEM PROPOJIT SE STÁVAJÍCÍ HROMOSVODNOU SOUSTAVOU DLE ČSN 34 1390.
U NOVOSTAVEB JE NUTNÉ KOVOVÉ PRVKY SYSTÉMU S PERMANENTNÍM NEREZOVÝM LANEM PROPOJIT S HROMOSVODNOU SOUSTAVOU DLE ČSN EN 62 305.

LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU TOPSAFE

	U1 – Kotvicí bod TOPSAFE TSL-700-BSR10, délka 700 mm	3 ks
	U2 – Kotvicí bod TOPSAFE TSL-800-BSR10, délka 800 mm	17 ks
	Kotvicí bod TOPSAFE TSL-xxx-BSR10 budou kotveny pomocí chemické kovy, v případě dutinových panelů navíc se síťovanými hmoždinkami.	
	Kotvicí bod s osazeným spojovacím okem	1 ks
	Permanentní nerezové lano tl. 6 mm (2 úseky)	94 m celkem
DL XX	Označení délky nerezových lan. XX – číselná hodnota délky 1 ks lana v m	

NAVRHL A ZAKRESLIL:	ING. EVA KAŠPAROVÁ	TOPWET s.r.o.
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS STŘECHY – ZÁCHYTNÝ SYSTÉM		NÁM. VILÉMA MRŠTÍKA 62 664 81 OSTROVAČICE, ČR 777717120, 777725089
STAVBA: Školský objekt 5 Chabařovická Praha	DATUM	8.12.2016
	MĚŘÍTKO	1:250
	Č.VÝKRESU	01